



Obchodní společnost: ABF, a.s.

Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 63080575, DIČ: CZ63080575

Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 10665612/0800

Tel.: +420 739 003 164

E-mail: fortherm@abf.cz, internet: www.for-therm.cz, www.pvaexpo.cz

Objednávka technických služeb

FOR THERM

PVA EXPO PRAHA, 6.–8. 2. 2025

Uzávěrka objednávek je: 19. 1. 2025

A

3

Na www.for-therm.cz/provystavovatele můžete stáhnout formulář vypíntelný na počítači

Vystavovatel (obchodní jméno firmy): _____

Všechny neoznačené služby budou automaticky považovány za NEOBJEDNANÉ.

Technické podmínky a specifikace služeb viz druhá strana tohoto formuláře.

<p>Objednávka elektrické energie (cena za jeden přívod, požadované označe <input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>přívod 230 V – L + N + PE</p> <p>2 kW – 1 zásuvka 10 A <input type="checkbox"/> 5 300 Kč</p> <p>3 kW – 1 zásuvka 16 A <input type="checkbox"/> 6 400 Kč</p> <p>5 kW/230 – 2 zásuvky 2 kW + 3 kW (10 A a 16 A) <input type="checkbox"/> 8 800 Kč</p> <p>6 kW/230 – 2 zásuvky 3 kW + 3 kW (16 A a 16 A) <input type="checkbox"/> 10 500 Kč</p> <p>přívod 400 V – 3L + N + PE</p> <p>9 kW – 1 zásuvka 32 A <input type="checkbox"/> 12 700 Kč</p> <p>15 kW – 1 zásuvka 32 A <input type="checkbox"/> 18 500 Kč</p> <p>21 kW – 1 zásuvka 32 A <input type="checkbox"/> 20 700 Kč</p> <p>40 kW – 1 zásuvka 63 A <input type="checkbox"/> 32 000 Kč</p> <p>Cena za jeden přívod el. energie vč. elektrovizy</p>	<p>Lednicový okruh lednicový okruh (s příkonem do 0,4 kW) je možno objednat pouze společně s přípojkou min. 2 kW. Příklady použití: chladnička, akvárium <input type="checkbox"/> 990 Kč</p>
<p>Typ jističe</p> <p><input type="checkbox"/> B – standardní <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D</p> <p>Všechny přípojky jsou připojeny přes proudový chránič. Jiné připojení je třeba projednat s technickým oddělením ABF.</p>	<p>Objednávka připojení k internetu Pevné připojení kabelem (RJ45)</p> <p>1 x připojení (první) <input type="checkbox"/> 2 500 Kč</p> <p>počet dalších připojení <input type="text"/> 700 Kč</p> <p>Pevná IP adresa <input type="text"/> 1 000 Kč</p> <p>Připojení k síti Wi-Fi pro 1 zařízení v pásmu 5 GHz (802.11a, n, ac, není dostupné na venkovních plochách)</p> <p>počet připojení <input type="text"/> 900 Kč</p>
<p>Non-stop přívod el. energie – nad 2 kW příplatek 30% k ceně objednaného příkonu</p> <p>přívod <input type="text"/> kW požadujeme 24 hod.</p>	<p>Objednávka přívodu vody a odpadu (cena stejná pro krytou i venkovní plochu)</p> <p>počet přípojek <input type="text"/> 5 000 Kč</p>
<p>Vrchní přívod k osvětlovací rampě nebo jakékoliv svislé svícení přívodu nad stánek z konstrukce střechy haly (Vrchní přívod možno objednat pouze s elektrickou přípojkou min. do 2 kW)</p> <p><input type="text"/> 800 Kč</p>	<p>Objednávka napuštění bazénu (vč. vypuštění) (cena stejná pro krytou i venkovní plochu)</p> <p>Účtovaná jednorázová částka <input type="checkbox"/> 1 200 Kč plus 250 Kč za každý m³</p> <p>počet m³ <input type="text"/> 250 Kč</p>
<p>Zapůjčení elektrorozvaděče (cena stejná pro krytou i venkovní plochu)</p> <p>Elektrorozvaděč pro příkon 9 kW až 21 kW / 400 V <input type="checkbox"/> 2 000 Kč</p>	<p>Objednávka kouřovodu Cena zahrnuje zprovoznění a zpřístupnění odpovídajícího otvoru v opláštění haly, instalaci průchodky do opláštění haly, provedení nutné revize požární technikem PVA (vše výše uvedeno provádějí výhradně pracovníci PVA)</p> <p>KOUŘOVOD <input type="checkbox"/> 5 000 Kč</p>
	<p>Přívod stlačeného vzduchu</p> <p>přívod stlačeného vzduchu 6 bar k 1 expozici <input type="text"/> 7 500 Kč</p> <p>počet rozboček <input type="text"/> 3 500 Kč</p> <p>zabezpečení konstantního tlaku na jednotlivé odbočky <input type="text"/> 1 000 Kč</p> <p>spotřeba v litrech/min. <input type="text"/></p>
	<p>Objednávka úklidu</p> <p>Denní úklid – počet m² <input type="text"/> 50 Kč/m²/akce (zahrnuje i jednorázový úklid)</p> <p>Jednorázový úklid – počet m² <input type="text"/> 20 Kč/m² (zahrnuje: odstranění krycí fólie z koberce, luxování nebo vytření podlahy, vynesení odpadkového koše)</p>

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Technickými podmínkami ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu, které jsou nedílnou součástí Závazné objednávky. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti.

datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko



Obchodní společnost: ABF, a.s.

Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 63080575, DIČ: CZ63080575

Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 10665612/0800

Tel.: +420 739 003 164

E-mail: fortherm@abf.cz, internet: www.for-therm.cz, www.pvaexpo.cz

Technické podmínky ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu

FOR THERM
PVA EXPO PRAHA, 6.–8. 2. 2025

A
3a

Článek 1. – Technické služby

Na objednávku vystavovatele je možné do všech expozic na kryté i venkovní ploše zajistit přívod elektřiny, přívod vody a odpadu, připojení k internetu, úklid a příp. další služby. Přívody elektro, vody, odpadu, internetu jsou vyvedeny z podlahových kanálů, jejichž umístění je vyznačeno na rastru s umístěním expozice vystavovatele.

a) Objednávka elektrické energie

U stánků, jež nejsou objednány u ABF, a.s., je vystavovatel povinen (kromě výjimek povolených ABF, a.s.) mít vlastní rozvaděč – upravený na 5vodičový rozvod, resp. napětovou soustavu TNS 3L + N + PE, 50 Hz. Jednofázové připojení expozice je běžnou vidlicí 230 V/16 A - L + N + PE, trojfázové spotřebiče musí být osazeny doporučenou kulatou vidlicí 400 V/32 A - 3L + N + PE. Připojení větších příkonů po dohodě s ABF, a.s. Elektrozařízení vystavovatelů, které nemá oddělený pracovní N a ochranný PE nulovací vodič nebo nemá ochranný vodič, aniž by mělo charakter dvojitě izolace nebo vedení neodpovídá průřezem, nebude z důvodu ochrany návštěvníků veletrhu před úrazem el. proudem a z důvodů požárního připojení. V případě nutnosti je možné objednat před termínem montáže práce elektromontéra v ceně 650 Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina), splatnou v hotovosti v pokladně Veletržní správy. Cena za přívod el. energie zahrnuje přívod na stánek 230 V, nebo 400 V s možností jeho použití po dobu montáže a demontáže (maximální odběr 2 kW/230 V pro elektrické nářadí). Dále zahrnuje v průběhu veletrhu pronájem příslušného dílu halového rozvaděče, spotřebu el. energie a elektrovězení. Vlastní přívod na stánek představuje instalaci 1 až 2 zásuvek – 230 V (bez rozvodu po stánek) nebo 1 zásuvku 400 V, případně kombinaci 230 i 400 V.

Vystavovatelé požadovaný příkon na stánek musí zahrnovat součet všech příkonů elektrických spotřebičů v expozici, tj. osvětlení, vařič, kávovar, varná konvice, průtokový ohřivač vody, počítač, televizor a video, exponáty atd. Pro přesnější objednávku uvádíme následující příklady: osvětlení stánku 9 m² cca 0,5 kW, kuchyňský komplet cca 3,5 kW, kávovar (překapávací) cca 0,8 – 1,2 kW, rychlovarná konvice cca 2 kW, dvouplátňkový vařič cca 2 kW. Tyto příkony jsou pouze orientační – vždy záleží na konkrétním připojeném spotřebiči.

Za elektrovězení odpovídá firma, která realizuje stánek. Nevyhovující elektroinstalace nebude ke škodě vystavovatele připojena.

POZOR! V případě užívání lednice doporučujeme objednat samostatný lednicový okruh (s max. příkonem 0,4 kW), který nebude přes noc vypínán. Lednicový okruh lze objednat pouze k hlavnímu příkonu el. energie, tzn. k minimálnímu příkonu 2 kW

b) Objednávka vody a odpadu

Připojení dřezu, tj. běžné baterie k uzavíracímu ventilu a běžného vývodu sifonu s 5/4" hadicí je obsaženo v ceně „přívodu a odpadu vody“. V ceně přívodu vody a odpadu není zahrnuto zapůjčení dřezu. Při rozsáhlejší práci instalátora nad rámec připojení dřezu v ceně bude účtováno 650 Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina). Úhrada této služby je splatná v hotovosti v pokladně Veletržní správy.

c) Kouřovody Hala 5 Průměr prostupu ve stěně haly: 30 cm, výška středu otvoru od podlahy 324 cm, vzdálenost stánku od stěny haly cca 1 m. Detailní popis v montážních podmínkách.

Bez udělení revize od požárního technika PVA, nebude možné kouřovody používat!!!

d) Denní úklid zahrnuje jednou denně luxování koberce stánku vystavovatele a vynášení odpadkového koše po skončení výstavního dne, tj. ve večerních hodinách, případně na základě zvláštního požadavku vystavovatele v ranních hodinách před otevřením veletrhu. Jakékoliv dodatečné požadavky nad uvedený rámec budou vystavovatelé účtovány zvlášť.

e) Jednorázový úklid – úklid expozice po ukončení montáže před zahájením veletrhu. Zahrnuje odstranění krycí fólie z koberce, luxování, vynášení odpadkového koše.

f) Další služby

ABF, a.s. zajišťuje bezplatně pracovní osvětlení, požární a zdravotní službu, protokol veletrhu, za úhradu běžný úklid expozic, spediční a celní službu, pojišťovací službu, tiskové středisko a business centrum, hostesky a tlumočnice, propagační a fotografické služby, výrobu grafiky, ubytovací a stravovací služby.

ABF, a.s. zašle vystavovatelům Objednávkový katalog služeb, Organizační pokyny a výstavní rastry v předstihu před začátkem veletrhu.

g) Připojení k internetu

Ve veletržním areálu jsou možné dva druhy připojení – pevné připojení kabelem a bezdrátovou sítí Wi-Fi (není dostupné na venkovních plochách).

Pevné připojení kabelem je realizováno přípojkou k místní síti Ethernet 10/100/1000 MBit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno síťovou kartou Ethernet 10/100/1000 MBit/s s možností připojení konektoru RJ-45. Standardní rychlost připojení je 5 MBit/s. Při požadavku na stabilitu připojení je tento typ přípojky doporučen.

Připojení k bezdrátové síti Wi-Fi je možné využít v případě, kdy vystavovatel nepožaduje vysokou stabilitu připojení. Nedoporučuje se na připojení VPN. Kvalita je ovlivněna počtem aktuálně připojených klientů. V případě nepovoleného využití vysílacího Wi-Fi zařízení vystavovatelem může dojít k rušení a snížení kvality připojení. V takovém případě ABF, a.s. neručí za plnou funkčnost přípojky. Standardní rychlost připojení je 3 MBit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno Wi-Fi síťovou kartou. Síť Wi-Fi je vysílána pouze v pásmu 5 GHz (norma 802.11a,n,ac). Po připojení do sítě (u obou typů přípojek) je nutno nastavit získání IP adresy z DHCP serveru. K připojení do sítě musí být v internetovém prohlížeči následně zadán unikátní kód, který bude vystavovatelé předán na technickém dispečinku během registrace vystavovatele. Pro připojení zařízení, která neumožňují zadat unikátní kód (platební terminály, routery apod.), je nutné přibojednat službu konfigurace zařízení.

Služba konfigurace zařízení znamená, že technik zprovozní přístup na internet na daném zařízení na rozhraní WAN. Nejedná se o kompletní konfiguraci zařízení například LAN rozhraní eventuální Wi-Fi a podobné.

U obou typů připojení je v základní ceně přípojky zahrnuto připojení jednoho zařízení. V případě použití routeru a objednané služby konfigurace zařízení je pak možné si k routeru připojit neomezený počet zařízení. Rychlost přípojky se službou konfigurace zařízení je 10 MBit/s. Pokud bude unikátní kód použit na dalším zařízení, předchozí zařízení bude automaticky odhlášeno – tzn., že unikátní kód je přenosný mezi zařízeními.

Vystavovatel s objednanou přípojkou pevného připojení kabelem může přibojednat zvýhodněné připojení dalšího zařízení. Internetová přípojka je aktivní nejpozději v 18 hodin dne předcházejícího prvnímu dnu akce.

Během provozních hodin akce je SLA 98 %. V případě nedodržení SLA ze strany ABF, a.s. má vystavovatel nárok na poměrně snížený poplatek za internetové připojení. ABF, a.s. neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které vystavovatelé vzniknou tím, že požadovaná služba nebyla poskytnuta v plném rozsahu. ABF, a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití internetové přípojky.

Požadavky na vyšší rychlost připojení musí vystavovatel projednat s ABF, a.s. Vystavovatel odpovídá za ochranu připojeného zařízení proti virům, spyware, adware a dalším škodlivým programům. V případě, kdy bude na připojeném zařízení vystavovatele identifikován některý z uvedených škodlivých programů, je ABF, a.s. oprávněna přípojkou odpojit bez náhrady až do odstranění těchto programů vystavovatelem.

Pro zamezení rušení Wi-Fi sítě ve veletržním areálu je zakázáno používat vlastní Wi-Fi vysíláče. V případě požadavku na nutný provoz takového zařízení je nutná konzultace a souhlas technika ABF, a.s. Na připojeném zařízení nesmí být spuštěna služba DHCP server na rozhraní WAN.

Článek 2. – Výstavba stánku

1. Na základě obdržené objednávky zajistí ABF, a.s. výstavbu stánku (pronájem) na kryté i venkovní ploše. K dispozici jsou typové stánky pro krytou plochu v systému OCTANORM o rozměrech dle Objednávkových typových stánků. POZOR! Odběr el. energie typových stánků je nutno objednat zvlášť. Vybavení typových stánků mobiliářem je možné doobjednat.
2. ABF, a.s. dále nabízí stavbu individuálně řešených stánků (pronájem) pro krytou plochu podle speciálních požadavků vystavovatele vč. vybavení mobiliářem (pronájem).
3. V případě, že bude stavba realizována přes ABF, a.s. je možné požádat o bezplatnou 3D vizualizaci. Pokud však bude vizualizace zpracována a stavba přes ABF, a.s. realizována nebude, bude organizátor účtovat částku 3500 Kč bez DPH za vytvoření návrhu.
4. Pro venkovní plochu jsou k dispozici typové montistánky o rozměrech dle Objednávkových. Vybavení montistánků mobiliářem je možné doobjednat.

Článek 3. – Technicko-provozní podmínky

1. Architektonické ztvárnění a provoz expozice či reklamní poutače nesmějí rušit nebo omezovat ostatní expozice. Firma, jejíž stěny expozice (boční i zadní) přesahují výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stranou okolních stánků, je povinna tuto stěnu nad výšku 250 cm pojmut stavebně a graficky neutrálně. Využití těchto zvýšených stěn pro vlastní reklamní účely je nepřipustné – pokud budou takto užity, bude firma nucena reklamy odstranit a zpracovat stěny graficky neutrálně na vlastní náklady. Reklamní poutače přesahující výšku 250 cm firma musí umístit od sousedních stánků ve vzdálenosti nejméně 1,5 m.
2. Obrys výstavního stánku vystavovatele nesmí přesahovat obrys vystavovatelem pronajaté výstavní plochy ani nad úrovní stropní konstrukce stánku. Případný přesah lince či poutače stánku do uličky je povolen po předchozím schválení ABF, a.s. za předpokladu minimální výšky spodní hrany 3 m za poplatek 1 000 Kč/m² za každý započatý m² průmětu do půdorysu.
3. Kromě manipulačních vozíků je zakázán vjezd do krytých výstavních prostor jakýmkoliv dopravním prostředkem vystavovatelů. V případě poškození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Motorová vozidla včetně vozidel poháněných na elektrický pohon nebo vodík jako exponáty mohou být vystavovány za podmínky, že jsou zabezpečeny proti rozjezdu (odpojena baterie, přepnutí do vystavovacího módu, využití speciálního zařízení apod.) a nádrž neobsahuje pohonné hmoty.
4. Ve všech krytých výstavních prostorách je kouření a manipulace s otevřeným ohněm přísně zakázána, nedodržení tohoto zákazu bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 000 Kč splatnou ihned v hotovosti.
5. Žádný elektrický spotřebič nesmí být ponechán v provozu bez dozoru. Při odchodu musí být spotřebič odpojen od sítě.
6. Na konstrukci hal je zakázáno věšení jakýchkoliv poutačů a vlajek vystavovatelů, kromě případů projednaných s ABF, a.s. za poplatek.
7. V průběhu montáže je v krytých výstavních prostorách zakázáno řezání a broušení stavebních prvků, které způsobuje nadměrné znečištění a prašnost (sádrokarton, obkládkové materiály, dřevotřískka, ev. jiné).
8. Stánek se nesmí žádnou svou částí dotýkat konstrukce, stěn ani střechy výstavních hal. Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen minimálně 70 cm od stropní konstrukce.
9. Výška hal, zatížení podlah – umožňuje u omezeného počtu expozic realizaci dvoupatřných stánků, stejně jako výškových dominant. Využitelná výška se pohybuje od 3,0 do 8,0 m – dle konkrétního umístění expozice. Výška návozního vrat do hal se pohybuje v rozmezí od 3,5 do 5 m v závislosti na hale. Podlaha hal na dělku je ve sklonu 1/140. Při zatížení vyšším než 1 500 kg/m² je nutno tuto skutečnost projednat s ABF, a.s.
10. Pro položení koberců do expozic v halách je nutné dodržet následující postup: na betonovou podlahu nejprve přilepit maskovací papírovou pásku a následně libovolnou oboustrannou kobercovou pásku. Maskovací pásku je možno zakoupit přímo v areálu.
11. Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevků je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto nespolečenské látky je vystavovatel (nebo jim pověřená firma) povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat.
12. Skladování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnou stánku) je nepřipustné z požárních, bezpečnostních a provozních důvodů. Uskladnění obalů včetně jejich odvozu a zpětného dodání na stánek je možno objednat u smluvní spedičce ABF, a.s.
13. Exponáty, které budou předváděny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Předváděné exponáty musejí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci s nimi cizí osobou.
14. Kromě stanovených provozních hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro zásobování stánků je pobyt ve výstavních prostorách zakázán. Respektujte proto pokyny pracovníků ABF, a.s. a bezpečnostní služby.
15. V případě nedodržení konečného termínu pro vyklizení výstavního prostoru bude účtována smluvní pokuta ve výši 50 Kč/m²/h neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizena ABF, a.s. na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel.
16. Vystavovatel je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou a čistou pronajatou výstavní plochu ve stavu, v jakém ji převzal, tj. odvézt i podlahové krytiny (koberce, PVC) a odstranit lepicí kobercové pásy na vlastní náklady a vrátit všechny movité věci, které si od ABF, a.s. pronajal, v nepoškozeném stavu. V případě poškození a znečištění výstavní plochy nebo pronajatých movitých věcí je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. V případě poškozených panelů systému OCTANORM bude vystavovatelé, na základě fotodokumentace, účtována částka 900 Kč za každý poškozený panel. Na předání poškozených panelů vystavovatelé nárok nevzniká.
17. Veškeré změny, týkající se objednávkových technických služeb, stavby a vybavení stánků, požadované vystavovatelem dodatečně po termínu uzavření technických služeb, mohou být účtovány s přírůžkou až 30% (7 a méně dnů před termínem zahájení montáže) a 100% během samotné montáže. Dodatečné objednávky během montáže budou vyřizovány až po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům.

Článek 4. – Předání podkladů pro realizaci technických přípojek a stánků

1. Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku objednávali u ABF, a.s., zašlou své objednávky do data uzavření uvedeného v přihláškové dokumentaci.
 2. Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku zajišťují vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační firmy, zašlou ABF, a.s. do 30 dnů před zahájením veletrhu ke schválení závazný projekt stánku (v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakotovením všech výškových dominant a poutačů, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy se zakotovením umístění přívodu elektro, vody a odpadu. V případě, že vystavovatel nezašle ABF, a.s. příslušné podklady v požadovaném termínu, vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku a možných dalších finančních nákladů spojených s přemístěním přívodu elektro, vody, odpadu či jiných služeb.
 3. Vystavovatel plně odpovídá za činnost jim pověřené reklamní či realizační firmy ve výstavních prostorách.
- Tyto Technické podmínky jsou nedílnou součástí Závazné objednávky technických služeb.